CAM 100

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Комплексная система CAM 100
Комплексная система гравировки для обработки маркировочных материалов Duomatt, Alumatt и алюминия, а также других пригодных для гравировки материалов. Комплексная система Murrplastik состоит из трехосного механизма, принадлежностей и электронного блока управления и имеет различные размеры.

Комплект поставки комплексной системы
Базовая система с блоком управления
Полный комплект кабелей для подключения осей к контроллеру, а также для соединения контроллера с компьютером
Шпиндель 170 E
Вакуумный стол с вакуумным насосом для чипов *
Вытяжное устройство (без пылесоса)
Устройство охлаждения/промывки

* Если отсутствует подача сжатого воздуха, вместо стандартного насоса для чипов следует заказать электрический вакуумный насос.

Общие технические характеристики
- Диапазон перемещения X/Y 330 x 290 мм, подъем 75 мм
- Площадь зажима 500 x 600 мм

Технические характеристики механической части
- Плоские фрезерованные поверхности, ровность < 0,05 мм
- Подача по осям x/y/z без зазора с помощью шагового двигателя
- 3 винтовых передачи 16 x 5 мм с фланцевыми подшипниками
- Крышка для резиновых уплотнений с тефлоновым покрытием
- Стабильность повторяемости +/- 1/100 мм
- 3 концевых и контрольных переключателя, точность < 1/100 мм
- Энергоцепи
- Удобная для технического обслуживания конструкция

Технические характеристики электрической части
- 19-дюймовый настольный корпус
- Напряжение питания 230 В
- Подключение к компьютеру через последовательный интерфейс
- Расширенный набор команд HPGL
- Трехосное управление

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип	Номер для заказа	Кол./уп. шт.
Комплексная система CAM 100	86701020	1