



Термоусадочные шланги, бесконечные



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Термоусадочный шланг не предназначен для нанесения маркировки. Он служит:

- для защиты от влаги;
- для защиты от загрязнения.

Усадка осуществляется под воздействием тепла.

Поставляются шланги различного цвета в диспенсерах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Полиолефин
	-55 – 135 °C
	Классифицирован как трудновоспламеняющийся согласно UL 224 – VW-1
	Не предназначено для нанесения надписей
	Бесконечный материал на рулоне



Тип	Номер для заказа	Цвет	Мах. Кабель-Диаметр мм	Область усадки от — до Ø mm	Кол. шт.
Рулонный материал, бесконечный, 15 м в рулоне					
HSD-T2 Вох 1,6/0,8 — 15 м	88861100	Красный	1,60	1,60 – 0,80	1
HSD-T2 Вох 1,6/0,8 — 15 м	88861200	Синий	1,60	1,60 – 0,80	1
HSD-T2 Вох 1,6/0,8 — 15 м	88861300	Зеленый/желтый	1,60	1,60 – 0,80	1
HSD-T2 Вох 1,6/0,8 — 15 м	88861000	Черный	1,60	1,60 – 0,80	1
HSD-T2 Вох 2,4/1,2 — 15 м	88861101	Красный	2,40	2,40 – 1,20	1
HSD-T2 Вох 2,4/1,2 — 15 м	88861201	Синий	2,40	2,40 – 1,20	1
HSD-T2 Вох 2,4/1,2 — 15 м	88861301	Зеленый/желтый	2,40	2,40 – 1,20	1
HSD-T2 Вох 2,4/1,2 — 15 м	88861001	Черный	2,40	2,40 – 1,20	1
Рулонный материал, бесконечный, 10 м в рулоне					
HSD-T2 Вох 3,2/1,6 — 10 м	88861102	Красный	3,20	3,20 – 1,60	1
HSD-T2 Вох 3,2/1,6 — 10 м	88861202	Синий	3,20	3,20 – 1,60	1
HSD-T2 Вох 3,2/1,6 — 10 м	88861302	Зеленый/желтый	3,20	3,20 – 1,60	1
HSD-T2 Вох 3,2/1,6 — 10 м	88861002	Черный	3,20	3,20 – 1,60	1
HSD-T2 Вох 4,8/2,4 — 10 м	88861103	Красный	4,80	4,80 – 2,40	1
HSD-T2 Вох 4,8/2,4 — 10 м	88861203	Синий	4,80	4,80 – 2,40	1
HSD-T2 Вох 4,8/2,4 — 10 м	88861303	Зеленый/желтый	4,80	4,80 – 2,40	1
HSD-T2 Вох 4,8/2,4 — 10 м	88861003	Черный	4,80	4,80 – 2,40	1
HSD-T2 Вох 6,4/3,2 — 10 м	88861104	Красный	6,40	6,40 – 3,20	1
HSD-T2 Вох 6,4/3,2 — 10 м	88861204	Синий	6,40	6,40 – 3,20	1
HSD-T2 Вох 6,4/3,2 — 10 м	88861304	Зеленый/желтый	6,40	6,40 – 3,20	1
HSD-T2 Вох 6,4/3,2 — 10 м	88861004	Черный	6,40	6,40 – 3,20	1

Термоусадочные шланги, бесконечные

Тип	Номер для заказа	Цвет	Мак. Kabel-Диаметр мм	Область усадки от — до Ø mm	Кол. шт.
HSD-T2 Вох 9,5/4,8 — 10 м	88861105	Красный	9,50	9,50 – 4,80	1
HSD-T2 Вох 9,5/4,8 — 10 м	88861205	Синий	9,50	9,50 – 4,80	1
HSD-T2 Вох 9,5/4,8 — 10 м	88861305	Зеленый/желтый	9,50	9,50 – 4,80	1
HSD-T2 Вох 9,5/4,8 — 10 м	88861005	Черный	9,50	9,50 – 4,80	1
HSD-T2 Вох 12,7/6,4 — 10 м	88861106	Красный	12,70	12,70 – 6,40	1
HSD-T2 Вох 12,7/6,4 — 10 м	88861206	Синий	12,70	12,70 – 6,40	1
HSD-T2 Вох 12,7/6,4 — 10 м	88861306	Зеленый/желтый	12,70	12,70 – 6,40	1
HSD-T2 Вох 12,7/6,4 — 10 м	88861006	Черный	12,70	12,70 – 6,40	1
Рулонный материал, бесконечный, 5 м в рулоне					
HSD-T2 Вох 19,1/9,5 — 5 м	88861107	Красный	19,10	19,10 – 9,50	1
HSD-T2 Вох 19,1/9,5 — 5 м	88861207	Синий	19,10	19,10 – 9,50	1
HSD-T2 Вох 19,1/9,5 — 5 м	88861307	Зеленый/желтый	19,10	19,10 – 9,50	1
HSD-T2 Вох 19,1/9,5 — 5 м	88861007	Черный	19,10	19,10 – 9,50	1
Рулонный материал, бесконечный, 3 м в рулоне					
HSD-T2 Вох 25,4/12,7 — 3 м	88861108	Красный	25,40	25,40 – 12,70	1
HSD-T2 Вох 25,4/12,7 — 3 м	88861208	Синий	25,40	25,40 – 12,70	1
HSD-T2 Вох 25,4/12,7 — 3 м	88861308	Зеленый/желтый	25,40	25,40 – 12,70	1
HSD-T2 Вох 25,4/12,7 — 3 м	88861008	Черный	25,40	25,40 – 12,70	1

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Полиолефин

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Температура/диапазон температур
 -55 – 135 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ


Класс горючести
 Классифицирован как трудновоспламеняющийся согласно UL 224 – VW-1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в соответствии с ISO 4892-2

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


 Не предназначено для нанесения надписей
 Бесконечный материал на рулоне

Термоусадочные шланги, бесконечные

СПОСОБ МОНТАЖА



Система термоусадочных шлангов

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.