

Тип GF-P-LS



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Самосматывающийся тканевый шланг с продольным шлицем обеспечивает превосходную механическую защиту проводов от истирания. Он предотвращает появление шумов и может использоваться в любом месте и в любое время.







Другие преимущества шланга GF-P-LS:

- Эффективная защита от механических повреждений
- Малый вес и малый объем
- Высокая гибкость
- Высокая устойчивость к воздействию различных сред
- Трудновоспламеняющийся материал

Спецификация:

- EN 45545-2 2x HL3 1X HL2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	-55 – 150 °C, кратковременно 175 °C	
	Модифицированный полиэстер	
	UL 224 / FMV SS302 Затухающий самостоятельно, тип B	
		

Тип	Номер для заказа	Цвет	Номинальный внутренний диаметр NW	Диапазон размеров мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
GF-P-LS-5	83342110	Черный	5,00	3,0/5,0	1,71	25
GF-P-LS-8	83342112	Черный	8,00	5,0/8,0	2,12	25
GF-P-LS-10	83342114	Черный	10,00	8,0/10,0	2,43	25
GF-P-LS-13	83342116	Черный	13,00	10,0/13,0	2,54	25
GF-P-LS-16	83342118	Черный	16,00	13,0/16,0	3,38	25
GF-P-LS-19	83342120	Черный	19,00	16,0/19,0	3,38	25
GF-P-LS-25 ¹⁾	83342122	Черный	25,00	22,0/25,0	4,81	25
GF-P-LS-29	83342124	Черный	29,00	26,0/29,0	5,18	25
GF-P-LS-32	83342126	Черный	32,00	29,0/32,0	6,35	25
GF-P-LS-38	83342128	Черный	38,00	32,0/44,0	7,56	25
GF-P-LS-50	83342130	Черный	50,00	44,0/50,0	7,56	25

¹⁾ Товар не со склада, срок поставки и минимальная партия — по запросу