

Тип SBX (спиральная лента)



Принадлежности

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Спиральные ленты типа SBX изготавливаются из специально модифицированного поливинилхлорида и используются для защиты и формирования крупных кабельных жгутов или связывания гидравлических рукавов. Благодаря отличной стойкости к истиранию и очень высокой огнестойкости ленты

SBX отлично подходят для использования в машиностроении и горнодобывающей промышленности, а также в производстве автомобилей хозяйственного назначения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Поливинилхлорид (PVC)
	-10 – 60 °C Кратковременно 70 °C
	VO UL94
	

Тип	№ для заказа	Цвет	Диапазон связывания мм	Внутренний мм	Внешние мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. шт.
SBX 16	87621604	Черный	16,00 – 26,00	16,00	19,50	10,00	20
SBX 20	87621606	Черный	20,00 – 27,00	20,00	24,20	17,00	20
SBX 34,5	87621614	Черный	35,00 – 60,00	34,50	40,00	42,00	20

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

 Поливинилхлорид (PVC)

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 **Температура/диапазон температур**
-10 – 60 °C Кратковременно 70 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

 **Класс горючести**
VO UL94

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 **Без содержания галогенов**

СООТВЕТСТВИЕ

 **RoHS (директива EC 2011/65/EU)**