

ÖLFLEX® POWER REFLEX TR

Соединительный кабель ÖLFLEX® с рефлектирующей пленкой

Информация

Рефлектирующие
Гибкие
Морозостойкие



Стандарты / Сертификаты соответствия

Соединительный кабель другой конструкции с качеством кабелей ÖLFLEX® предназначен для подключений, где внешний вид имеет большое значение. Рефлектирующая фольга позволяет вовремя увидеть кабель и предотвратить спотыкание.

Благодаря особо гибким жилам кабели могут использоваться для намотки /размотки на барабан.
Необычная конструкция кабеля.

Области применения

Для монтажа освещения и сценического оборудования
Для применения там, где кабель должен выделяться
Подвижная и неподвижная прокладка

Характеристики

Соответствуют высоким требованиям по электрическим и механическим нагрузкам.

Высокое испытательное напряжение 3,5 кВ гарантирует электробезопасность.

Очень заметны благодаря отражающей фольге.

Применяются там, где требуется намотка/ сматывание на барабан

Гибкие при низких температурах, до -25 °C

Стандарты / Сертификаты соответствия

Кабели соответствуют директиве 73/23/EWG («директива о низком напряжении») CE

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Конструкция

Last Update (21.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® POWER REFLEX TR

Жилы из тончайших медных проволок
Гибкая при низких температурах ПВХ-изоляция
Фольга с рефлектирующим эффектом
Наружная оболочка из морозостойкого ПВХ-пластиката, прозрачного цвета

Technical Data

Маркировка жил:	Цветовая маркировка по VDE 0293-308, см. табл. T9 в приложении
Конструкция жилы:	Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6
Минимальный радиус изгиба:	Ограниченная подвижность: 10 x D Неподвижное применение: 6 x D
Номинальное напряжение:	U ₀ /U: 300/500 В
Испытательное напряжение:	3500 В
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -25 до +80 °C Ограниченная подвижность от -40 °C до +80 °C

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)

Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ÖLFLEX® POWER REFLEX TR

Артикул	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
3034700	3 G 1.5	8.3	43,2	89

Last Update (21.06.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16