

UNITRONIC® SPEAKER FLAT TR

Экстремально плоские провода для микрофонов

Информация

Тоньше не бывает



Преимущества

Идеальный провод для громкоговорителей, если речь идет о невидимой прокладке. Незначительные габариты провода (высота 2 мм) позволяют проложить его под мебелью, коврами, декоративными планками.

Области применения

Для высококачественных аудиосистем или для домашних зрелищных мероприятий, для неподвижной прокладки.

Стандарты / Сертификаты соответствия

Огнестойкие по IEC 60332.1.2

Конструкция

Оплетка из медных луженых проволок, плоско прокатанная

2 параллельные жилы, прозрачные

Одна жила с красной полосой

Technical Data

Температурный диапазон: от -20 до +70 °C

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)

Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

UNITRONIC® SPEAKER FLAT TR

Артикул	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
UNITRONIC® SPEAKER FLAT TR				
3034110	2 X 1.5	8.4 x 2	31	48
3034111	2 X 2.5	11.6 x 2.8	55	83
3034112	2 X 4.0	16.5 x 3.4	85	121

Last Update (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16