

UNITRONIC® SPEAKER X-FLEX BK

Провода для громкоговорителей в износостойкой оболочке для высоких механических нагрузок

Информация

Износостойкие

Особо гибкие для лучшего использования

Также подходят для подвижного применения вне помещений



Преимущества

Оптимальный наружный диаметр кабелей обеспечивает возможность их монтажа в местах с ограниченным пространством.

Очень износостойкая эластичная наружная оболочка придает кабелям прочность и особую гибкость.

Гибкие при низких температурах -30 °C

Вне помещений только при соблюдении температурного диапазона

Области применения

Кабели для громкоговорителей разработаны на основе надёжных кабелей передачи данных от Lapp Kabel, особо гибкие для лучшего пользования, чёрная износостойкая оболочка позволяет сделать кабели почти незаметными на сцене.

Стандарты / Сертификаты соответствия

Огнестойкие по IEC 60332.1.2

Конструкция

Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6

Изоляция жил: термопластичный эластомер

Общая скрутка жил с очень маленьким шагом

Наружная оболочка из очень износостойкого термопластичного эластомера TPE, черного цвета

Technical Data

Маркировка жил:	красный, чёрный
Конструкция жилы:	Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 5 x D
Номинальное напряжение:	48 В AC
Испытательное напряжение:	1500 В

Last Update (13.09.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SPEAKER X-FLEX BK

Температурный диапазон:

Подвижное применение: от -30 до +70 °C

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)

Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

UNITRONIC® SPEAKER X-FLEX BK

Артикул	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
UNITRONIC® SPEAKER X-FLEX BK				
1233316	2 X 1.5	7	28,8	74
1233317	2 X 2.5	8	48	105
1233318	2 X 4.0	9.6	76,8	160
1233319	2 X 6.0	11.2	118	220

Last Update (13.09.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16