

## UNITRONIC® SPEAKER X-FLEX C BK

Экранированные кабели для микрофонов с износостойкой наружной оболочкой для высоких механических нагрузок

### Информация

Экранированные, защита от помех  
Особо гибкие для лучшего использования  
Также подходят для подвижного применения вне помещений



### Преимущества

Оптимальный наружный диаметр кабелей обеспечивает возможность их монтажа в местах с ограниченным пространством.  
Очень износостойкая эластичная наружная оболочка придает кабелям прочность и особую гибкость.  
Гибкие при низких температурах -30 °C  
Вне помещений только при соблюдении температурного диапазона

### Области применения

Кабели для громкоговорителей разработаны на основе надёжных кабелей передачи данных от Lapp Kabel, особо гибкие для лучшего пользования, чёрная износостойкая оболочка позволяет сделать кабели почти незаметными на сцене.

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Огнестойкие по IEC 60332.1.2

### Конструкция

Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6  
Изоляция жил: термопластичный эластомер  
Общая скрутка жил с очень маленьким шагом  
Оплётка из медных луженых проволок  
Наружная оболочка из очень износостойкого термопластичного эластомера TPE, черного цвета

### Technical Data

Маркировка жил:	красный, чёрный
Конструкция жилы:	Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 7,5 x D
Номинальное напряжение:	48 В AC

Last Update (18.07.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SPEAKER X-FLEX C BK

Испытательное напряжение: 1500 В  
Температурный диапазон: Подвижное применение: от -30 до +70 °С

### Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)

Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**UNITRONIC® SPEAKER X-FLEX C BK**

Артикул	Количество жил и сеч. в мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
UNITRONIC® SPEAKER X-FLEX C BK				
1233320	2 X 1.5	7.5	51	105
1233321	2 X 2.5	8.6	72	130
1233322	2 X 4.0	10.4	110	188
1233323	2 X 6.0	12.2	162	271

Last Update (18.07.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16