

Катушка кабельная 793

Прочная кабельная катушка 793 поставляется в 1-фазном и 3-фазном исполнении и комплектуется защитой от перегрева.







Кабельная катушка для промышленного применения и тяжелых режимов работы. Катушка поставляется в 1-фазном и 3-фазном исполнении и комплектуется защитой от перегрева. Кабельная катушка Nederman 793 вмещает силовую кабель длиной до 25 м. Компоненты катушки изготовлены из композиционных материалов и оцинкованной стали.

- Класс защиты: IP 55
- Протестирована на соответствие стандарту IEC 61316
- Силовой кабель с резиновой изоляцией

Наименование товара	Катушка кабельная 793
Электрический разъем	Нет
Материал	Электропитание
Цвет	Black
Соединительный кабель, длина (м)	1
Вес (кг)	15
Distribution cable, type	H07RN-F
Corrosion resistance	Стандарт
Electric/Spring driven	Пружина



Катушка кабельная 793

[image]	Напряжение (В)	Количество фаз	Сила тока (А)	Кабель (№ x мм ²)	Длина раздаточного кабеля (м)	Соединительный кабель (№ x мм ²)	Мощность (кВт)	Max Power (kW) when cable coiled	[model]
	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,8	2,3	30700293
	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,8	2,3	30700493
	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5	30701293
	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5	30701493

Катушка кабельная 793

