

Катушка для подачи кислорода и ацетилена при процессах сварки.



Специальная катушка для работы со сдвоенными шлангами для раздачи кислорода/ацетилена или кислорода/сжиженного природного газа (LPG). В этих условиях применения безопасность всегда на первом месте.

- Разматывание и сматывание шланга в один слой
- Открытая конструкция для безопасности и упрощения техобслуживания.
- Полностью стальная конструкция
- Flexible Easy to install on wall, floor or ceiling.
- · Compliant with EU directives.

Наименование товара	Катушка шланговая 876
Длина соединительного шланга (м)	1
Макс. рабочее давление (МПа)	2
Corrosion resistance	Стандарт
Electric/Spring driven	Пружина

 ϵ



[image]	Название листа технических данных	Материал	Поставляется со шлангом	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр, соединительный шланг (мм)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	[model]
	Hose reel Ser. 876 with 15m1/4-3/8"	Кислород & Ацетилен	С	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	30831076
	Hose reel Ser. 876 with 18m 2x1/4"	Кислород & Ацетилен	С	18	6,3	6,3	30831176
	Hose reel Ser. 876 with 15m3/8-3/8"	Кислород & Сжиженный газ	С	15	10	10	30831276
	Hose reel Ser. 876 with 15m3/8-3/8"	Кислород & Ацетилен	С	15	10	10	30831376
	Hose reel Ser. 876 for 18m2x1/4"	Кислород & Ацетилен	Без				30831776
	Hose reel Series 876 for 15m 3/8"-3/8" twin hose	Кислород & Ацетилен ,Кислород & Сжиженный газ	Без				30831876



	[partno]	
	Скользящий кронштейн.	30372407



