

Катушка шланговая 883

Катушка шланговая на возвратной пружине для автосервисов, гаражей и мастерских.



Шланговая катушка среднего размера, в полностью стальном кожухе. Идеально подходит для применения в авторемонтных мастерских и мастерских техобслуживания. Катушка 883 снабжена пружиной обеспечивающей легкий ход для равномерного разматывания и сматывания шланга. Пружина высокого качества установлена с необходимым предварительным натяжением, и хорошо защищена внутри барабана. Самосматывающуюся катушку 883 очень легко закрепить на стене, потолке или полу. Поставляется в комплекте с защелкивающимся не смонтированным кронштейном.

- Сила натяжения пружины легко регулируется снаружи
- Быстрое и легкое обслуживание
- Простая замена шланга без демонтажа катушки

Наименование товара	Катушка шланговая 883
Материал	Листовой металл
Повторная переработка материалов (%)	100
Материал	Сжатый воздух, Вода, Вода под высоким давлением, Масло, Смазка
Длина соединительного шланга (м)	1
Вес (кг)	15
Corrosion resistance	Стандарт
Electric/Spring driven	Пружина



Катушка шланговая 883

[image]	Тип шланга ¹	Материал	Поставляется со шлангом	Цвет	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр, соединительный шланг (мм)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	Макс. длина шланга	[model]
	Без	Сжатый воздух ,Вода	Без	Black			12.5	1,5	15	30800783*
	Без	Сжатый воздух ,Вода	Без	Black			12.5	1,5	10	30800983*
	В	Сжатый воздух ,Вода	С	Black	10	12.5	12.5	1,5		30801083
	Без	Сжатый воздух ,Вода ,Масло	Без	Black			12.5	7,5	10	30801183*
	Без	Смазка	Без	Black			6	35	15	30801383**
	Без	Вода под высоким давлением	Без	Black			10	25	13	30802183***
	G	Вода под высоким давлением	С	Black	13	10	10	25		30802283
	G	Вода под высоким давлением	С	White	13	10	10	25		30803883
	Без	Вода под высоким давлением	Без	White			10	25	13	30803783***
	I	Масло	С	Black	10	12.5	12.5	7,5		30801283
	Без	Масло	Без	White			12.5	7,5	10	30806183
	I	Сжатый воздух ,Вода ,Масло	С	White	10	12.5	12.5	7,5		30806283
	J	Смазка	С	Black	15	6	6	35		30801883
	В	Сжатый воздух ,Вода	С	White	15	12.5	10	1,5		30807283
	В	Сжатый воздух ,Вода	С	White	10	12.5	12.5	1,5		30851683

Катушка шланговая 883

[image]	Тип шланга ¹	Материал	Поставляется со шлангом	Цвет	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр, соединительный шланг (мм)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	Макс. длина шланга	[model]
	G	Смазка	C	White	15	6	6	35		30825283
	G	Смазка	C	White	10	10	10	25		30825483
	I	Сжатый воздух, Вода, Масло	C	Grey	10	12.5	12.5	7,5		30803283
	J	Смазка	C	Grey	10	10	10	35		30806083
	B	Сжатый воздух, Вода	C	Grey	15		10	1,5		30815483*
	Q	Жидкости со спиртом и этанолом	C	Grey	15	10	10	1,5		30809783****
	Q	Жидкости со спиртом и этанолом	C	Black	15	10	10	1,5		30809683****
	B	Сжатый воздух, Вода	C	Black	15	12,5	10	1,5		30800883

*For 12,5 mm hose

**For 6 mm hose

















***For 10 mm hose

****Hose couplings are 12mm (1/2")

¹ See table below

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
B	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из бутадиен-нитрильного каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа", хромирование		Ниппель + зажим	Ниппель 1/2" + зажим
G	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 155	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
I	Оболочка и внутренняя трубка из бутадиен-стирольного каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 100	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
J	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического маслостойкого каучука. Двойная стальная оплетка	-40 - 100	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
Q		-40 to +70				

Катушка шланговая 883

	[accessory]	[partno]
	Роликовая направляющая.	30341550
	Скользкий кронштейн.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Воздушная пушка, стандартная.	30410110
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP	30431310
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь	30431510
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь	30431610
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

Катушка шланговая 883

