

Катушка шланговая 886 Ex кислотостойкая

Шланговая катушка среднего размера, открытого типа, устойчивая к кислотам



В очень агрессивных средах, например, прибрежных зонах, с высоким содержанием солей в воздухе, или в плавательных бассейнах с большим содержанием хлора, или в других средах с агрессивными субстанциями, существует риск коррозии обычной нержавеющей стали (AISI 304 - SS 2333). Для таких случаев Nederman предлагает серию катушек 886 Ex, в которой все необходимые компоненты изготовлены из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316 - SS 2343) и химически стойкого композита. Подходит для применения в зонах ATEX 1, 2, 21 и 22 согласно ATEX 2014/34/EC. Категория оборудования 2GD, газовая группа IIB.

Наименование товара	Катушка шланговая 886 Ex кислотостойкая
Установка	Внутри помещения, Снаружи помещения
Подходит для взрывоопасной пыли	True
Применение	жидкость
Длина соединительного шланга (м)	1
Поставляется со шлангом	С
Цвет	Stainless
Вес (кг)	31
Corrosion resistance	Стойкость к кислотам
Electric/Spring driven	Пружина



жидкость
















Катушка шланговая 886 Ex кислотостойкая

Тип шланга ¹	Материал	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр, соединительный шланг (мм)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	[model]
M	Сжатый воздух ,Вода	25	10	10	2	30806086
M	Сжатый воздух ,Вода	25	12,5	12,5	2	30806286
M	Сжатый воздух ,Вода	15	19	19	2	30806486
H	Вода под высоким давлением	25	10	10	25	30806686

¹ See table below

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °С	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
M	Оболочка из неопрена (хлорпренового каучука), внутренняя трубка из бутадиен-нитрильного каучука. Синтетическая текстильная оплетка. Электропроводный	-30 - 80	"Мама" 60° конус, нержавеющая сталь	"Мама" 60° конус, нержавеющая сталь	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
H	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 155	"Мама" 60° конус, нержавеющая сталь	"Мама" 60° конус, нержавеющая сталь	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус

Катушка шланговая 886 Ex кислотостойкая

	[accessory]	[partno]
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Роликовая направляющая.	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Воздушная пушка, стандартная.	30410110
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP	30431310
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь	30431510
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь	30431610
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Катушка шланговая 886 Eх кислотостойкая

