

Катушка шланговая 888 Нержавеющая сталь

Катушка шланговая средних размеров из нержавеющей стали.



Эти катушки идеально подходят для использования в среде с высокой влажностью, где санитарные условия имеют первостепенное значение и где существует риск химического воздействия. Благодаря открытой конструкции, катушки легко обслуживать и поддерживать в чистоте. Катушки данной серии можно монтировать в стену или потолок.

- Все компоненты выполнены из нержавеющей стали с высокой устойчивостью к коррозии и химически стойких композиционных материалов.
- Открытая конструкция для легкой очистки
- Положение выходного соединения можно регулировать на 120 градусов для оптимального угла разматывания/сматывания

| | |
|----------------------------------|--|
| Наименование товара | Катушка шланговая 888 Нержавеющая сталь |
| Материал | Вода, Пищевая отрасль |
| Длина соединительного шланга (м) | 1 |
| Цвет | Stainless |
| Corrosion resistance | Нержавеющая сталь |
| Electric/Spring driven | Пружина |



















Катушка шланговая 888 Нержавеющая сталь

| [image] | Тип шланга ¹ | Материал | Поставляется со шлангом | Длина раздаточного шланга (м) | Диаметр, соединительный шланг (мм) | Диаметр раздаточного шланга (мм) | Макс. рабочее давление (МПа) | Вес (кг) | Макс. длина шланга | [model] |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|--------------------|----------|
| | E | Вода, Пищевая отрасль | С | 10 | 12.5 | 12.5 | 2 | 18 | 10 | 30803688 |
| | G | Вода под высоким давлением | С | 15 | 10 | 10 | 25 | 18 | 15 | 30803888 |
|  | | Вода, Пищевая отрасль | Без | | | 12.5 | 7,5 | 14 | 10 | 30803588 |
|  | | Вода под высоким давлением | Без | | | 19 | 25 | 14 | 15 | 30803788 |

¹ See table below

| Тип шланга | Спецификация | Температурный диапазон, °С | Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг | Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг | Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг | Подключение шланга к катушке, соединительный шланг |
|------------|--|----------------------------|---|--|---|--|
| E | Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из пищевого каучука. Синтетическая текстильная оплетка | -30 - 100 | "Папа" 60° конус, хромирование | "Мама" 60° конус, хромирование | "Папа" 60° конус | "Папа" 60° конус |
| G | Оболочка и внутренняя трубка из синтетического каучука. Одинарная стальная оплетка | -40 - 155 | "Мама" 60° конус, хромирование | "Мама" 60° конус, хромирование | "Папа" 60° конус | "Папа" 60° конус |

Катушка шланговая 888 Нержавеющая сталь

| | [accessory] | [partno] |
|---|---|----------|
|  | Роликовая направляющая. | 30341550 |
|  | Скользящий кронштейн. | 30372407 |
|  | Поворотная скоба. | 30372408 |
|  | Water gun in chromium plated brass | 30400110 |
|  | Water gun in stainless steel 316 | 30400210 |
|  | Water gun EX | 30400211 |
|  | Water gun in stainless steel 316 | 30400310 |
|  | Воздушная пушка, стандартная. | 30410110 |
|  | Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP | 30431310 |
|  | Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP SS | 30431410 |
|  | Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь | 30431510 |
|  | Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь | 30431610 |
|  | Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь | 30431710 |
|  | Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS | 30431810 |
|  | Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS | 30431910 |
|  | Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS | 30432010 |

Катушка шланговая 888 Нержавеющая сталь

