

## Катушка шланговая 888 устойчивая к коррозии

Шланговая катушка среднего размера, открытого типа, устойчивая к коррозии



Коррозионнотойкая шланговая катушка поставляется с кронштейном и шарниром из нержавеющей стали, латунной втулкой и композитным барабаном, которые делают возможным использование катушки во влажной среде.

Благодаря открытой конструкции, катушку легко ремонтировать, обслуживать и поддерживать в чистоте. Катушку можно смонтировать на стене или на потолке. Катушки серии 889 комплектуются немного большим барабаном, поэтому они могут работать с более длинными шлангами, чем катушки серии 888. Коррозионнотойкая катушка подходит для установки в таких влажных средах, как автомойки and открытые площадки. Все компоненты катушки изготавливаются из материалов с хорошей коррозионной стойкостью.

- Легкий монтаж и обслуживание
- Положение выпускного ролика может быть отрегулировано в пределах 120° для оптимального угла сматывания / разматывания шланга.
- Упругость пружины можно легко регулировать снаружи.
- При необходимости можно легко разъединить храповый механизм

Наименование товара	Катушка шланговая 888 устойчивая к коррозии
Материал	Сжатый воздух, Вода, Вода под высоким давлением, Пищевая отрасль, Жидкости со спиртом и этанолом
Длина соединительного шланга (м)	1
Поставляется со шлангом	С
Цвет	Black
Диаметр, соединительный шланг (мм)	10
Макс. длина шланга	
Пояснение к техническим данным	Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")
Corrosion resistance	Стойкость к коррозии
Electric/Spring driven	Пружина



# Катушка шланговая 888 устойчивая к коррозии

















[image]	Тип шланга <sup>1</sup>	Материал	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	Вес (кг)	[model]
	B	Сжатый воздух ,Вода	15	10	1,5	16	30806288
	B	Сжатый воздух ,Вода	10	12.5	1,5	16	30806488
	G	Вода под высоким давлением	15	10	25	16	30806688
	E	Вода ,Пищевая отрасль	10	12.5	2	13	30852088
	Q	Жидкости со спиртом и этанолом	15	10	1,5	13	30806888*

\*Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")

<sup>1</sup> See table below

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
B	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из бутадиен-нитрильного каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа", хромирование		Ниппель + зажим	Ниппель 1/2" + зажим
G	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 155	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
E	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из пищевого каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
Q		-40 to +70				

# Катушка шланговая 888 устойчивая к коррозии

	[accessory]	[partno]
	Роликовая направляющая.	30341550
	Скользкий кронштейн.	30372407
	Поворотная скоба.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Воздушная пушка, стандартная.	30410110
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) НР	30431310
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) НР SS	30431410
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь	30431510
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь	30431610
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

# Катушка шланговая 888 устойчивая к коррозии

