

## Катушка шланговая 889 Corrosion Resistant

Катушка шланговая средних размеров из нержавеющей стали.



Устойчивая к коррозии катушка поставляется с поворотным кронштейном из нержавеющей стали, латунной втулкой, и барабаном из композитного материала, благодаря этому она подходит для эксплуатации в условиях высокой влажности, таких как автомойки или снаружи помещения. Катушки среднего размера открытой конструкции серии 889 оснащены немного большими по размеру барабанами и, следовательно, могут использоваться для более длинных шлангов, чем в моделях серии 888. Благодаря открытой конструкции, катушки легко обслуживать и держать в чистоте. Можно устанавливать на стене или потолке.

- Легко устанавливать и монтировать
- Положение выходного соединения можно регулировать для оптимального угла разматывания/смотывания
- Усилие пружины для смотывания и разматывания можно легко регулировать снаружи
- Механизм храповика легко отключить когда это необходимо

Наименование товара	Катушка шланговая 889 Corrosion Resistant
Длина соединительного шланга (м)	1
Поставляется со шлангом	С
Вес (кг)	16
Макс. длина шланга	15
Corrosion resistance	Стойкость к коррозии
Electric/Spring driven	Пружина




# Катушка шланговая 889 Corrosion Resistant

[image]	Тип шланга <sup>1</sup>	Материал	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	[model]
	B	Сжатый воздух ,Вода	20	10	1,5	30806089
	B	Сжатый воздух ,Вода	15	12.5	1,5	30806289
	G	Вода под высоким давлением	18	10	25	30806489
	E	Вода ,Пищевая отрасль	15	12.5	2	30806689

<sup>1</sup> See table below

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °С	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
B	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из бутадиен-нитрильного каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа", хромирование		Ниппель + зажим	Ниппель 1/2" + зажим
G	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 155	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
E	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из пищевого каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус

## Катушка шланговая 889 Corrosion Resistant

	[accessory]	[partno]
	Роликовая направляющая.	30341550
	Скользкий кронштейн.	30372407
	Поворотная скоба.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Воздушная пушка, стандартная.	30410110
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP	30431310
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь	30431510
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь	30431610
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

# Катушка шланговая 889 Corrosion Resistant

