

## Катушка шланговая 889 Ex

Катушка шланговая из нержавеющей стали, соответствует ATEX



Серия 889 EX – это шланговые катушки среднего размера для промышленного применения. Все основные компоненты изготовлены из нержавеющей стали или токопроводящих композитных материалов, необходимых для химически агрессивной или взрывоопасной среды. Конструкция катушки позволяет содержать её в чистоте при установке в областях с жесткими санитарно-гигиеническими требованиями. Сертифицировано для использования во взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22 в соответствии с ATEX 2014/34/EC. Категория оборудования – 2GD, группа газов – IIB.

- Уникальный дизайн для легкой очистки
- Для шланга длиной до 25 м
- Соответствует международным гигиеническим требованиям
- Соответствует директиве ATEX

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Наименование товара                | Катушка шланговая 889 Ex |
| Длина соединительного шланга (м)   | 1                        |
| Тип шланга                         | M                        |
| Материал                           | Сжатый воздух, Вода      |
| Цвет                               | Stainless                |
| Длина раздаточного шланга (м)      | 15                       |
| Диаметр, соединительный шланг (мм) | 12.5                     |
| Диаметр раздаточного шланга (мм)   | 12.5                     |
| Макс. рабочее давление (МПа)       | 2                        |
| Макс. длина шланга                 | 15                       |
| Corrosion resistance               | Нержавеющая сталь        |
| Electric/Spring driven             | Пружина                  |



















# Катушка шланговая 889 Ex

| Поставляется со шлангом | Вес (кг) | [model]  |
|-------------------------|----------|----------|
| С                       | 18       | 30804689 |
| Без                     | 14       | 30804789 |

| Тип шланга | Спецификация   | Температурный диапазон, °С | Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг | Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг | Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг | Подключение шланга к катушке, соединительный шланг |
|------------|--|----------------------------|---|--|---|--|
| M          | Оболочка из неопрена (хлорпренового каучука), внутренняя трубка из бутадиен-нитрильного каучука. Синтетическая текстильная оплетка. Электропроводный | -30 - 80                   | "Мама" 60° конус, нержавеющая сталь                 | "Мама" 60° конус, нержавеющая сталь                    | "Папа" 60° конус                                | "Папа" 60° конус                                   |

# Катушка шланговая 889 Ex

|   | [accessory]                             | [partno] |
|---|---|----------|
|    | Роликовая направляющая.                 | 30341550 |
|    | Скользкий кронштейн.                    | 30372407 |
|    | Поворотная скоба.                       | 30372408 |
|    | Water gun in chromium plated brass      | 30400110 |
|    | Water gun in stainless steel 316        | 30400210 |
|    | Water gun EX                            | 30400211 |
|    | Water gun in stainless steel 316        | 30400310 |
|   | Воздушная пушка, стандартная.           | 30410110 |
|  | Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) НР    | 30431310 |
|  | Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) НР SS | 30431410 |
|  | Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь | 30431510 |
|  | Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь | 30431610 |
|  | Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь | 30431710 |
|  | Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS          | 30431810 |
|  | Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS          | 30431910 |
|  | Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS            | 30432010 |

# Катушка шланговая 889 Ex

