

## Катушка шланговая 893

Многоцелевая шланговая катушка для крепления на стену или потолок



Катушка средних размеров для шлангов. Открытая прочная конструкция. Благодаря открытой конструкции катушек, их легко запускать в работу, обслуживать и поддерживать в чистоте. Можно устанавливать на стене или на потолке. Катушки широкого применения на промышленных предприятиях.

- Открытая конструкция для легкого обслуживания и поддержания чистоты
- Уникальный установочный кронштейн обеспечивает легкий монтаж

Наименование товара	Катушка шланговая 893
Повторная переработка материалов (%)	100
Материал	Сжатый воздух, Вода, Вода под высоким давлением, Масло, Пищевая отрасль, Смазка
Длина соединительного шланга (м)	1
Цвет	Black drum / Blue cover
Вес (кг)	14,5
Пояснение к техническим данным	For suction hose
Corrosion resistance	Стандарт
Electric/Spring driven	Пружина



# Катушка шланговая 893

Тип шланга <sup>1</sup>	Материал	Поставляется со шлангом	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр, соединительный шланг (мм)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	Макс. длина шланга	[model]
	Сжатый воздух , Вода	Без	10		12.5	1,5	10	30800793
	Сжатый воздух , Вода	Без	15		10	1,5	15	30800393
B	Сжатый воздух , Вода	C	15	12.5	10	1,5		30800693
	Вода под высоким давлением	Без	15		10	25	15	30801793
G	Вода под высоким давлением	C	15	10	10	25		30801893
J	Смазка	C	15	6	6	35		30802693
I	Масло	C	10	12.5	12.5	7,5		30801693
B	Сжатый воздух , Вода	C	10	12.5	12.5	1,5		30800893
	Масло	Без	10		12.5	7,5	10	30801593
	Смазка	Без	15		6	35	15	30802593
		Без	10		12.5		10	30804993*
E	Сжатый воздух , Вода	C	10	12.5	12.5	2		30801093

\*For suction hose

<sup>1</sup> See table below

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
B	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из бутадиен-нитрильного каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа", хромирование		Ниппель + зажим	Ниппель 1/2" + зажим
G	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 155	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
J	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического маслостойкого каучука. Двойная стальная оплетка	-40 - 100	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
I	Оболочка и внутренняя трубка из бутадиен-стирольного каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 100	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
E	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из пищевого каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус

# Катушка шланговая 893

	[accessory]	[partno]
	Роликовая направляющая.	30341550
	Скользкий кронштейн.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Воздушная пушка, стандартная.	30410110
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP	30431310
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь	30431510
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь	30431610
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

# Катушка шланговая 893

